VI-Pro Variable Index End Mills - 5 Flute

Material Guide		HRc	SFM		FEED PER TOOTH									
			Stub, Reg Length	Long, Xlong Length	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS	Stellite, HS - 21, Haynes 25/188, X - 40, L - 605	under 32 over 32	315 - 400 200 - 290	250 - 320 160 - 230	.0004 - .0008	.0005 - .0011	.0009 - .0016	.0010 - .0018	.0012 - .0019	.0014 - .0021	.0016 - .0028	.0019 - .0031	.0024 - .0037	.0029 - .0041
NICKEL BASE ALLOYS	Inconel - 625/718, Waspalloy, Rene, Hastelloy	under 32 over 32	230 - 345 145 - 230	185 - 275 115 - 185	.0004 - .0008	.0005 - .0011	.0009 - .0016	.0010 - .0018	.0012 - .0019	.0014 - .0021	.0016 - .0028	.0019 - .0031	.0024 - .0037	.0029 - .0041
IRON BASE ALLOYS	Incoloy 800 - 802, Multimet N - 155, Timkin 16 - 25 - 6, Carpeneter 22 - b3	under 32 over 32	290 - 400 230 - 290	230 - 320 185 - 230	.0004 - .0008	.0005 - .0011	.0009 - .0016	.0010 - .0018	.0012 - .0019	.0014 - .0021	.0016 - .0028	.0019 - .0031	.0024 - .0037	.0029 - .0041
MONEL	Monel - 65% Nickel		315 - 400	250 - 320	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0015 - .0017	.0017 - .0019	.0019 - .0021	.0026 - .0028	.0029 - .0031	.0035 - .0037	.0039 - .0041
TITANIUM ALLOYS	Commercially Pure, 6AL - 4V, Astm 1/2/3, 6Al - 25N - 4Zr - 2Mo - Si		290 - 460	230 - 370	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0015 - .0017	.0017 - .0019	.0019 - .0021	.0026 - .0028	.0029 - .0031	.0035 - .0037	.0039 - .0041
STAINLESS STEEL (PRECIPITATION)	13/8, 15/5, 17 - 4	under 32 over 32	290 - 345 230 - 290	230 - 275 185 - 230	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0016 - .0020	.0017 - .0025	.0019 - .0031	.0026 - .0032	.0029 - .0037	.0035 - .0039	.0039 - .0041
STAINLESS STEEL (AUSTENTIC)	200 Series, 302, 303, 304, 304L, 316, 316L	under 32 over 32	290 - 430 230 - 290	230 - 345 185 - 230	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0016 - .0020	.0017 - .0025	.0019 - .0031	.0026 - .0032	.0029 - .0037	.0035 - .0039	.0039 - .0041
STAINLESS STEEL (MARTENSITIC)	403, 410, 416, 440		290 - 345	230 - 275	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0016 - .0020	.0017 - .0025	.0019 - .0031	.0026 - .0032	.0029 - .0037	.0035 - .0039	.0039 - .0041
HIGH STRENGTH TOOL STEELS	4140, 4340, 6150, 5210, A2, D2 P20, H11, H13, S2, 01	under 32 over 32	290 - 400 170 - 230	230 - 420 135 - 185	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0016 - .0020	.0017 - .0025	.0019 - .0031	.0026 - .0032	.0029 - .0037	.0035 - .0039	.0039 - .0041
MEDIUM ALLOY STEELS	200, 250, 300	under 32 over 32	240 - 345 150 - 200	190 - 275 120 - 160	.0004 - .0008	.0009 - .0011	.0014 - .0016	.0016 - .0020	.0017 - .0025	.0019 - .0031	.0026 - .0032	.0029 - .0037	.0035 - .0039	.0039 - .0041
CARBON STEELS	1000's, 1100's, 1300's		480 - 510	385 - 405	.0004 - .0008	.0011 - .0013	.0018 - .0020	.0024 - .0026	.0030 - .0032	.0033 - .0035	.0035 - .0037	.0039 - .0041	.0041 - .0043	.0054 - .0056
DUCTILE	Ductile Cast Irons		480 - 510	385 - 405	.0004 - .0008	.0011 - .0013	.0018 - .0020	.0024 - .0026	.0030 - .0032	.0033 - .0035	.0035 - .0037	.0039 - .0041	.0041 - .0043	.0054 - .0056
CAST IRONS	Gray Cast Irons		480 - 510	385 - 405	.0004 - .0008	.0011 - .0013	.0018 - .0020	.0024 - .0026	.0030 - .0032	.0033 - .0035	.0035 - .0037	.0039 - .0041	.0041 - .0043	.0054 - .0056